

# HEGAM HPC-06P1

Wydajność grzewcza <sup>1</sup>												
Temperatura zewnętrzna (°C)	Temperatura zasilania (°C)											
	25			35			45			55		
	Wydajność grzewcza (kW)	Pobór mocy (kW)	COP	Wydajność grzewcza (kW)	Pobór mocy (kW)	COP	Wydajność grzewcza (kW)	Pobór mocy (kW)	COP	Wydajność grzewcza (kW)	Pobór mocy (kW)	COP
-25	2.93	1.19	2.46	2.90	1.51	1.92	2.88	1.91	1.51	2.85	2.31	1.23
-20	3.36	1.22	2.77	3.34	1.54	2.17	3.31	1.95	1.70	3.28	2.36	1.39
-15	3.87	1.24	3.12	3.84	1.57	2.44	3.80	1.99	1.91	3.77	2.41	1.57
-10	4.33	1.25	3.46	4.30	1.59	2.71	4.26	2.01	2.12	4.22	2.43	1.74
-7	4.68	1.19	3.93	4.64	1.51	3.08	4.60	1.91	2.41	4.56	2.31	1.98
-2	5.05	1.13	4.47	5.01	1.43	3.50	4.97	1.81	2.74	4.93	2.19	2.25
2	5.46	1.07	5.09	5.41	1.36	3.98	5.37	1.72	3.12	5.32	2.08	2.55
7	6.28	1.03	6.09	6.23	1.31	4.77	6.17	1.65	3.74	6.12	2.00	3.06
12	6.53	0.97	6.74	6.47	1.23	5.28	6.42	1.55	4.13	6.36	1.88	3.39
20	6.92	0.87	7.94	6.86	1.10	6.22	6.80	1.40	4.87	6.75	1.69	3.99
27	7.34	0.78	9.35	7.27	0.99	7.32	7.21	1.26	5.73	7.15	1.52	4.70
1. Według normy: EN14511												
Temperatura zewnętrzna (°C)	Temperatura zasilania (°C)											
	60			65			70			75		
	Wydajność grzewcza (kW)	Pobór mocy (kW)	COP	Wydajność grzewcza (kW)	Pobór mocy (kW)	COP	Wydajność grzewcza (kW)	Pobór mocy (kW)	COP	Wydajność grzewcza (kW)	Pobór mocy (kW)	COP
-25	2.71	2.40	1.13	2.56	2.48	1.03	/	/	/	/	/	/
-20	3.11	2.45	1.27	2.95	2.53	1.16	/	/	/	/	/	/
-15	3.58	2.49	1.44	3.39	2.58	1.31	3.20	2.67	1.20	3.00	2.76	1.09
-10	4.01	2.52	1.59	3.79	2.61	1.45	3.58	2.70	1.33	3.37	2.79	1.21
-7	4.33	2.39	1.81	4.10	2.48	1.65	3.87	2.56	1.51	3.63	2.65	1.37
-2	4.68	2.27	2.06	4.43	2.35	1.88	4.18	2.44	1.71	3.93	2.52	1.56
2	5.05	2.16	2.34	4.78	2.24	2.14	4.51	2.31	1.95	4.24	2.39	1.77
7	5.81	2.07	2.80	5.50	2.15	2.56	5.19	2.22	2.34	4.88	2.29	2.12
12	6.11	1.95	3.14	5.86	2.02	2.91	5.61	2.09	2.69	5.36	2.16	2.49
20	6.45	1.75	3.68	6.16	1.82	3.39	5.87	1.88	3.12	5.58	1.94	2.87
27	6.81	1.58	4.32	6.48	1.63	3.96	6.14	1.69	3.63	5.80	1.75	3.32
1. Według normy: EN14511												