

HEGAM HPC-18P3

Wydajność grzewcza ¹												
Temperatura zewnętrzna (°C)	Temperatura zasilania (°C)											
	25			35			45			55		
	Wydajność grzewcza (kW)	Pobór mocy (kW)	COP	Wydajność grzewcza (kW)	Pobór mocy (kW)	COP	Wydajność grzewcza (kW)	Pobór mocy (kW)	COP	Wydajność grzewcza (kW)	Pobór mocy (kW)	COP
-25	8.40	3.86	2.18	8.39	4.74	1.77	8.39	5.82	1.44	8.39	6.90	1.22
-20	9.66	3.93	2.45	9.65	4.83	2.00	9.65	5.93	1.63	9.65	7.03	1.37
-15	11.10	4.01	2.77	11.10	4.93	2.25	11.10	6.05	1.83	11.09	7.17	1.55
-10	12.44	4.05	3.07	12.43	4.98	2.50	12.43	6.11	2.03	12.42	7.25	1.71
-7	13.43	3.85	3.49	13.43	4.73	2.84	13.42	5.81	2.31	13.42	6.88	1.95
-2	14.51	3.66	3.97	14.50	4.49	3.23	14.50	5.52	2.63	14.49	6.54	2.22
2	15.67	3.47	4.51	15.66	4.27	3.67	15.66	5.24	2.99	15.65	6.21	2.52
7	18.02	3.34	5.40	18.01	4.10	4.40	18.00	5.03	3.58	18.00	5.96	3.02
12	18.74	3.14	5.98	18.73	3.85	4.86	18.72	4.73	3.96	18.72	5.61	3.34
20	19.86	2.82	7.04	19.85	3.47	5.73	19.85	4.26	4.66	19.84	5.05	3.93
27	21.05	2.54	8.29	21.05	3.12	6.75	21.04	3.83	5.49	21.03	4.54	4.63
1. Według normy: EN14511												
Temperatura zewnętrzna (°C)	Temperatura zasilania (°C)											
	60			65			70			75		
	Wydajność grzewcza (kW)	Pobór mocy (kW)	COP	Wydajność grzewcza (kW)	Pobór mocy (kW)	COP	Wydajność grzewcza (kW)	Pobór mocy (kW)	COP	Wydajność grzewcza (kW)	Pobór mocy (kW)	COP
-25	8.07	7.47	1.08	7.76	8.04	0.96	/	/	/	/	/	/
-20	9.29	7.62	1.22	8.93	8.21	1.09	/	/	/	/	/	/
-15	10.68	7.77	1.37	10.27	8.37	1.23	9.85	8.97	1.10	9.44	9.57	0.99
-10	11.96	7.85	1.52	11.50	8.45	1.36	11.03	9.06	1.22	10.57	9.66	1.09
-7	12.92	7.46	1.73	12.42	8.03	1.55	11.92	8.60	1.38	11.42	9.18	1.24
-2	13.95	7.08	1.97	13.41	7.63	1.76	12.87	8.17	1.57	12.33	8.72	1.41
2	15.07	6.73	2.24	14.48	7.25	2.00	13.90	7.77	1.79	13.32	8.28	1.61
7	17.33	6.46	2.68	16.66	6.96	2.39	15.98	7.46	2.14	15.31	7.95	1.93
12	18.25	6.07	3.00	17.78	6.54	2.72	17.31	7.01	2.47	16.85	7.47	2.25
20	19.26	5.47	3.52	18.68	5.89	3.17	18.10	6.31	2.87	17.52	6.73	2.60
27	20.33	4.92	4.13	19.62	5.30	3.70	18.92	5.68	3.33	18.22	6.05	3.01
1. Według normy: EN14511												